

Спрей для электропроводки

Артикул: SN4325 (Аэрозоль – 520 мл)

1. Общее описание

Профессиональное средство для ухода и обслуживания электрических контактов автомобильного электрооборудования (клемм и штекеров, цокольных соединений, стартеров, прерывателей, генераторов, кабельных переключателей и др.), а также любых других транспортных средств, промышленного оборудования и электроники.

2. Свойства

- Отличается высокой проникающей способностью;
- Быстро удаляет пыль, грязь, следы флюса, светлых нефтепродуктов, отпечатков пальцев и прочих загрязнений;
- Быстро и эффективно очищает окислы, загрязнения и коррозию с электрических контактов, восстанавливая заводские параметры контактных пар и возвращая мощность электрооборудования;
- Быстро испаряется с поверхности, не оставляя грязных следов;
- Образует на поверхности электроконтактов защитную пленку, предотвращающую окисление и коррозию;
- Обладает отличной изолирующей способностью в условиях влажности, высоких частот и высоких напряжений;
- Очиститель безопасен для резины, пластика и металла;
- Отсутствие в составе токсичных хлорсодержащих компонентов и легко переносимый запах позволяет проводить работы с очистителем внутри помещения;
- Аэрозольные баллоны оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и смарт-распылителем со складывающейся трубочкой для удобства использования.



3. Применение

- Реле
- Переключатели
- Электровыключатели
- Сигнализационные системы
- Лабораторное оборудование
- Терминалы

- Розетки, патроны
- Электромеханические узлы
- Двигательное управление
- Датчики

4. Инструкция

Перед использованием энергично встряхните баллон. Обильно нанесите состав на обрабатываемые контакты, при необходимости добиваясь струей очистителя эффекта промывки. Излишки очистителя, окислы и грязь удалите мягкой безворсовой ветошью. При сильных или застарелых окислах и загрязнениях оставьте состав на 2-3 минуты, затем удалите загрязнения безворсовой ветошью.

5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| Цвет | Бесцветный |
| Запах | Запах ароматизатора |
| Плотность, кг/м ³ | 775 |
| Точка вспышки, (крышка закрыта) °С | <0 |
| Температурный интервал отбора фракции | 75-85 |
| Содержание ароматических веществ | 0,05 % wt |
| Цвет (Saybolt) | +30 |
| Каури-Бутанол величина | 48 |
| Поверхностное натяжение (+25 °С) | 22 мН/м |
| Точка испарения (vs. эфир =1) | 2,3 |
| Плотность пара (vs. воздух =1) | >1 |

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль со смарт-распылителем 520 мл – 12 шт./ уп.