

Смазка многофункциональная проникающая SN-40

Артикул: SN4001 (Аэрозоль – 140 мл), SN4002 (Аэрозоль – 210 мл) SN4005 (Аэрозоль – 520 мл), SN4006 (Аэрозоль – 650 мл), SN4020 (Канистра – 5 л)

1. Общее описание

Универсальное средство, обладающее широким спектром действия: очищает, смазывает, защищает, вытесняет влагу и устраняет скрип. Предназначено для обработки петель дверей, любых резьбовых соединений и механизмов, крепежа, замков, электрического оборудования, трущихся металлических и пластиковых поверхностей и другого применения при уходе за автомобилем, а также в быту и промышленности.

2. Свойства

- Отличается высокой проникающей способностью;
- Позволяет быстро разрушить ржавчину внутри резьбовых соединений и вернуть механизму подвижность;
- Эффективно очищает от загрязнений и коррозии и обеспечивает длительное смазывающее действие;
- Образует на поверхности пленку, защищающую от коррозии;
- Вытесняет влагу из труднодоступных мест;
- Улучшает электрическую проводимость контактов, очищает от грязи, препятствует их окислению, предотвращает утечки тока и короткое замыкание;
- Устраняет скрипы;
- Отлично подходит для консервации металлических поверхностей;
- Может использоваться для удаления битумных пятен, остатков клейкой основы от стикеров, скотча и этикеток, а также других трудно выводимых загрязнений;
- Аэрозольные баллоны 520 мл оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и смарт-распылителем со складывающейся трубочкой для удобства использования.



3. Применение

- Современный универсальный помощник для сотен ремонтных работ во всех областях.
- Электрические части: разъемы, переключатели, катушки зажигания и т.д.
- Автомобили: система зажигания, распределитель, кабели, стартер, антенны, болтовые соединения, хромированные детали, салазки сидений, замки и петли дверей и др.
- Домашнее хозяйство: замки, задвижки и петли, арматура дверей и окон, ножницы, застежки-молнии, тележки и т.д.
- Досуг: рыболовные катушки, велосипеды, садовый инструмент, скейты, лыжные крепления, коляска для гольфа и многое другое.
- Сотни других применений в ремонтной мастерской, гараже, строительном участке, заводе, офисе, садовом участке, дома.

4. Инструкция

Перед использованием энергично встряхните баллон. Нанесите состав на обрабатываемые детали и оставьте на непродолжительное время, чтобы средство могло впитаться. При необходимости повторите обработку.

5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Жидкость
Цвет	Желтый
Запах	Запах ароматизатора
Плотность (при +20 °С) кг/м ³	805
Температурный интервал кипения растворителей, °С	189-210
Температура замерзания, °С	< -50
Температура воспламенения (крышка закрыта), °С	75
Динамическая вязкость (при +20 °С)	4 мПа*с
Ультимативная толщина пленки (при +20 °С, после 24 часов нанесения)	2.10-6м (2 нМ)
Максимально возможное покрытие (при +20 °С, после 24 часов нанесения)	60 к 100м ² /л
Разложение (испарение) сольвента (при +20 °С, тонкая пленка)	2-4 часа
Термостойкость	+120 °С (+150 °С в течение короткого промежутка времени)

Влаговывеснение (IP 178/61, метод В)	Превышает
Свойства пленки (после испарения сольвента):	
- Удельная плотность (при +20 °С)	0,89
- Falex true load failure	8900N
- Стойкость в солевой ванне (*)	55 часов

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль с трубочкой 140 мл – 24 шт./ уп.

Аэрозоль с трубочкой 210 мл – 12 шт./ уп.

Аэрозоль со смарт-распылителем 520 мл – 12 шт./ уп.

Аэрозоль с трубочкой 650 мл – 12 шт./ уп.

Канистра 5 л