

Смазка тефлоновая

Артикул: SN4535 (Аэрозоль – 520 мл)

1. Общее описание

Профессиональная нелипкая смазка на основе PTFE (тефлона). Рекомендуется для смазывания подвижных механизмов (шестерни, подшипники коробок передач и др.), винтовых соединений, направляющих и уплотнителей автомобильных стекол, замков, цепей, а также для использования в качестве разделителя. Образует суперскользящее покрытие на контактирующих поверхностях, где нежелательно применение масляных и силиконовых смазок. Не содержит масел и жиров, не оставляет жирных пятен. Предотвращает прилипание любых материалов, а также грязи и пыли. Придает поверхности высокие влагоотталкивающие свойства.



2. Свойства

- Обладает низким коэффициентом трения (высокой смазывающей способностью);
- Устраняет скрипы и заедание механизмов, обеспечивает длительную защиту от износа;
- Подходит для ухода за чувствительными к смазкам пластикам и резине, обеспечивая надежное функционирование этих узлов;
- Обладает высокой химической и температурной стойкостью в диапазоне от -50 до +250 °С, устойчивостью к слабым кислотам, солям и щелочам;
- Совместима с различными типами материалов: металл, пластик, резина, кожа, дерево;
- Аэрозольные баллоны оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и смарт-распылителем со складывающейся трубочкой для удобства использования.

3. Применение

- Рекомендуется для смазывания подвижных механизмов (шестерни, подшипники коробок передач и др.), винтовых соединений, направляющих и уплотнителей автомобильных стекол, замков, цепей, а также для использования в качестве разделителя.

4. Инструкция

Очистить от грязи и обезжирить обрабатываемую поверхность. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите смазку тонким равномерным слоем.

5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Масса
Цвет	Белый
Запах	Характерный
Плотность, кг/м ³	800
Температура вспышки, °С	<0
Плотность активного продукта, (при +20 °С) г/см ³	2,16
Температурный диапазон действия активного продукта	макс. +250 °С
Время высыхания активного продукта	15 минут

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль со смарт-распылителем 520 мл – 12 шт./ уп.