

Смазка для цепей

Артикул: SN4565 (Аэрозоль – 520 мл)

1. Общее описание

Профессиональная бесцветная смазка для обслуживания высоконагруженных и скоростных цепей всех типов, а также цепей, работающих в экстремальных условиях.

2. Свойства

- Отличается высокой проникающей способностью;
- Высокие водоотталкивающие свойства;
- Отлично противостоит центробежным силам и не слетает с цепи;
- Отлично противостоит центробежным силам и не слетает с цепи, обеспечивает длительное смазывающее действие;
- Обладает исключительными адгезионными свойствами;
- Устойчива к вымыванию горячей и холодной водой, в том числе соленой, а также реагентам;
- Смазка химически стабильна, работает в диапазоне температур от -30 до +130 °С;
- Нейтральна к резиновым уплотнениям цепи;
- Фиксируется на поверхности и не стекает;
- Легко и равномерно наносится благодаря аэрозольному формату упаковки.



3. Применение

- Предназначена для цепей всех типов (мотоциклетных, промышленных, велосипедных и т.д.) а также цепей, работающих в экстремальных условиях.

4. Инструкция

Очистите цепь от грязи и других смазочных материалов. Рекомендуем использовать «Монтажный очиститель-обезжириватель SN» SN4316 или «Очиститель тормозов SN» SN4306, SN4308, SN4320. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите смазку тонким равномерным слоем на вращающуюся цепь с расстояния 20 см.

5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Характерный
Плотность (при +20 °С) кг/м ³	765-775
Температура воспламенения (крышка закрыта), °С	< 0
Свойства сухой пленки:	
• удельная плотность (при 20°С), г/см ³	0,91
• температура воспламенения (крышка открыта), °С	236
• температура застывания, °С	-12
Термостойкость	150 °С (+180 °С в течение короткого промежутка времени)

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль 520 мл – 12 шт./ уп.