

Смазка алюминиевая

Артикул: SN4605 (Аэрозоль – 520 мл)

1. Общее описание

Продукт для профессионального использования в качестве смазки и разделительного средства для высоконагруженных деталей, работающих под действием высоких температур (до +900 °С). Высокое содержание чистого алюминиевого порошка и графита в составе смазки обеспечивает защиту сопряженных деталей от заедания и прикипания, предотвращает их коррозию и как следствие снижает риск поломки. Смазка значительно облегчает разборку механизма после длительной эксплуатации, предотвращает холодное сваривание, снижает трение и износ.

2. Свойства

- Предотвращает заедание, прикипание и коррозию;
- Устойчива к вымыванию;
- Обладает хорошей адгезией к поверхности;
- Смазка устойчива к вымыванию водой, реагентами, слабыми растворами щелочей и кислот;
- Обладает высокими смазывающими, противозадирными и антикоррозийными свойствами;
- Аэрозольные баллоны оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и смарт-распылителем со складывающейся трубкой для удобства использования.

3. Применение

- Используется для обработки нерабочих поверхностей тормозных колодок, резьбовой части свечей зажигания, шпилек выпускного коллектора, колесных болтов;
- Может быть использована для соединительных деталей выхлопной системы;
- Эффективно устраняет скрип и вибрации деталей тормозных механизмов.

4. Инструкция

Очистите механизм от грязи, обезжирьте. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 1-2 мин. Нанесите смазку тонким равномерным слоем.



5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Масса
Цвет	Серебристый
Запах	Запах ароматизатора
Плотность, г/см ³	0,731
NLGI-класс	1
Рабочая температура активного продукта, °C	От -10 до +600
Коррозия меди (DIN 51 759)	1A
Коррозии стали (ASTM D 130-83)	0-1

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль со смарт-распылителем 520 мл – 12 шт./ уп.