

Смазка адгезионная

Артикул: SN4635 (Аэрозоль – 520 мл)

1. Общее описание

Профессиональная смазка предназначена для смазывания деталей, работающих при высоких нагрузках и вибрациях, а также для механизмов, доступ к которым ограничен. Высокие проникающие свойства обеспечивают качественную смазку труднодоступных мест механизма и защиту от преждевременного износа. Антикоррозийные добавки придают защиту от коррозии, продлевая срок службы деталей.

2. Свойства

- Смазка легко наносится и быстро загустевает;
- Благодаря тиксотропным добавкам не стекает с вертикальных поверхностей;
- Устойчива к вымыванию горячей и холодной водой, в том числе соленой, а также реагентам;
- Образующая смазкой пленка, обладает повышенной адгезией к поверхности.;
- Эффективна в диапазоне температур от -40 до +200 °С.;
- Аэрозольные баллоны оборудованы клапаном 360° (работает в любом положении баллона) и смарт-распылителем со складывающейся трубочкой для удобства использования.

3. Применение

- Идеально подходит для смазывания шарниров и втулок, дверных петель и петель багажника, цепных приводов, тросов, салазок сидений.

4. Инструкция

По возможности очистите механизм от грязи. Смазку рекомендуется наносить при температуре не ниже +10 °С. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение минуты. Встряхивайте баллон перед каждым нанесением. Нанесите смазку тонким равномерным слоем.

5. Физико-химические показатели (основные данные продукта без пропеллента):

Внешний вид	Масса
Цвет	Желтый
Запах	Характерный



Растворимость в воде	Не растворим в воде
Температура вспышки (растворитель, крышка закрыта), °С	< 0
Свойства сухой пленки:	
- удельная плотность (при +25 °С)	0,87
- кинематическая вязкость (при +40 °С)	1795 – 1995 мм ² /с
- динамическая вязкость, МПа.с	1894 МПа.с
- температура вспышки (крышка открыта), °С	+230
- температура застывания, °С	-35
- тест Брюггера на износ	65Н/мм ²
Тест износа 4-х Шара (Four ball wear test) ASTM D2266 solids мм ²	0,25мм ²
Рабочий диапазон температур, °С	От -35 до +200

Паспорт безопасности при необходимости можно запросить у производителя, написав запрос на электронный адрес info@synthetium.ru

5. Упаковка (единица товара/ групповая упаковка)

Аэрозоль со смарт-распылителем 520 мл – 12 шт./ уп.